

DoP-č.: 17860000

Vyhlasenie o parametroch

Podľa prílohy III NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 (o stavebných výrobkoch)

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	BauderTOP TS 40 NSK
2.	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo na identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	Pozri na obale výrobku
3.	Zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Podstrešná fólia, poistná hydroizolačná vrstva pod strešnú krytinu
4.	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	Nie je relevantné
6.	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 3
7.	Názov a identifikačné číslo notifikačnej osoby, opis úloh tretej strany, ako sa uvádzajú v prílohe V a odkaz na vystavené certifikáty o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, protokoly o skúškach / výpočtoch:	Nie je relevantné
8.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nie je relevantné

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	E	EN 13859-1
Odolnosť proti prenikaniu vody	W1	
Ťahové vlastnosti:		
- Najväčšia ťahová sila – pozdĺžne (N/50 mm)	≥ 450	
- Najväčšia ťahová sila – priečne (N/50 mm)	≥ 300	
- Predĺženie – pozdĺžne (%)	≥ 50	
- Predĺženie – priečne (%)	≥ 50	
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom – pozdĺžne (N)	≥ 200	
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom – priečne (N)	≥ 200	
Umelé starnutie:		
- Odolnosť proti prenikaniu vody	W1	
- Ťahová sila – pozdĺžne (N/50 mm)	≥ 430	
- Ťahová sila – priečne (N/50 mm)	≥ 290	
- Predĺženie – pozdĺžne (%)	≥ 43	
- Predĺženie – priečne (%)	≥ 48	
Ohybnosť pri nízkych teplotách (°C)	≤ -25	

Podpísal za a v mene výrobcu:



Jacek Topolewski, vedúci exportu pre východnú Európu

Bratislava, 05.02.2014